

## DESBROZADORAS DE CORTE HORIZONTAL

# T502



### Especificaciones Técnicas

<b>Motor</b>	B&S 7500
<b>Potencia motor</b>	3.6 kW (4.8 Hp)
<b>Filtro motor</b>	a baño de aceite
<b>Ancho de trabajo</b>	50 cm
<b>Altura de corte</b>	regulable de 20-80 mm
<b>Sistema de corte</b>	horizontal con 24 cuchillas tipo Y
<b>Cambio</b>	1 marcha adelante
<b>Velocidad (km/h)</b>	adelante 2.50
<b>Transmisión</b>	mecánica
<b>Engranajes</b>	a baño de aceite
<b>Desbloqueo</b>	Embrague con correa
<b>Arranque</b>	autoenvolvente
<b>Freno sistema de corte</b>	en la transmisión del rotor de corte
<b>Manillar</b>	regulable en altura
<b>Ruedas</b>	Tractor 4.00-4"
<b>Dimensiones (mm)</b>	1570x580x1070
<b>Peso (kg)</b>	99



## DESBROZADORAS DE CORTE HORIZONTAL

# T550



### Especificações Técnicas

<b>Motor</b>	Honda GX160
<b>Potencia motor</b>	3.6 kW (4.8 Hp)
<b>Filtro motor</b>	a baño de aceite
<b>Ancho de trabajo</b>	50 cm
<b>Altura de corte</b>	regulable de 20-80 mm
<b>Sistema de corte</b>	horizontal con 24 cuchillas tipo Y
<b>Cambio</b>	1 marcha adelante/1 marcha atrás
<b>Velocidad (km/h)</b>	adelante 2.50 atrás 1.80
<b>Transmisión</b>	mecánica
<b>Engranajes</b>	a baño de aceite
<b>Desbloqueo</b>	mecánico
<b>Arranque</b>	autoenvolvente
<b>Freno de servicio</b>	en la transmisión de la rueda
<b>Freno sistema de corte</b>	en la transmisión del rotor de corte
<b>Manillar</b>	regulable en altura y lateralmente
<b>Ruedas</b>	Tractor 13x5.00-6"
<b>Dimensiones (mm)</b>	1500x580x1000
<b>Peso (kg)</b>	100



## DESBROZADORAS DE CORTE HORIZONTAL

# T600



### Especificaciones Técnicas

<b>Motor</b>	Honda GX200
<b>Potencia motor</b>	4.1 kW (5.5 Hp)
<b>Filtro motor</b>	seco
<b>Ancho de trabajo</b>	60 cm
<b>Altura de corte</b>	regulable de 20-80 mm
<b>Sistema de corte</b>	horizontal con 32 cuchillas tipo Y
<b>Cambio</b>	2 marchas adelante/1 marcha atrás
<b>Velocidad (km/h)</b>	adelante 1.63 - 1.90 atrás 1.63
<b>Transmisión</b>	mecánica
<b>Engranajes</b>	a baño de aceite
<b>Desbloqueo</b>	mecánico
<b>Arranque</b>	autoenvolvente
<b>Freno de servicio</b>	en la transmisión de la rueda
<b>Freno sistema de corte</b>	en la transmisión del rotor de corte
<b>Manillar</b>	regulable en altura y lateralmente
<b>Ruedas</b>	Tractor 13x5.00-6"
<b>Dimensiones (mm)</b>	1650x710x960
<b>Peso (kg)</b>	129



## DESBROZADORAS DE CORTE HORIZONTAL

# T723



### Especificaciones Técnicas

<b>Motor</b>	Honda GX270
<b>Potencia motor</b>	6 kW (8.0 Hp)
<b>Filtro motor</b>	seco
<b>Ancho de trabajo</b>	75 cm
<b>Altura de corte</b>	regulable de 20-80 mm
<b>Sistema de corte</b>	horizontal con 40 cuchillas tipo Y
<b>Cambio</b>	2 marchas adelante/1 marchas atrás
<b>Velocidad (km/h)</b>	adelante 1.95 - 3.50 -atras 1.95
<b>Transmisión</b>	mecánica
<b>Engranajes</b>	a baño de aceite
<b>Desbloqueo</b>	mecánico
<b>Arranque</b>	autoenvolvente
<b>Freno de servicio</b>	en la transmisión de la rueda
<b>Freno sistema de corte</b>	en la transmisión del rotor de corte
<b>Manillar</b>	regulable en altura
<b>Ruedas</b>	Tractor 16x6.50-8"
<b>Dimensiones (mm)</b>	1780x720x1040
<b>Peso (kg)</b>	146



## DESBROZADORAS DE CORTE HORIZONTAL

# T870



### Especificações Técnicas

<b>Motor</b>	Honda GX390
<b>Potencia motor</b>	8.2 kW (11.0 Hp)
<b>Filtro motor</b>	seco
<b>Ancho de trabajo</b>	87 cm
<b>Altura de corte</b>	regulable de 20-80 mm
<b>Sistema de corte</b>	horizontal con 48 cuchillas tipo Y
<b>Cambio</b>	4 marchas adelante/2 marchas atrás
<b>Velocidad (km/h)</b>	adelante 1.36 - 2.24- 2.80 - 4.70 atrás 1.36 - 2.80
<b>Transmisión</b>	mecánica
<b>Engranajes</b>	a baño de aceite
<b>Desbloqueo</b>	mecánico
<b>Freno orugas</b>	mecánico
<b>Arranque</b>	autoenvolvente
<b>Freno de servicio</b>	en la transmisión de la rueda
<b>Freno sistema de corte</b>	en la transmisión del rotor de corte
<b>Manillar</b>	regulable en altura y lateralmente
<b>Ruedas</b>	gemelas 4.00-4
<b>Dimensiones (mm)</b>	1780x980x1040
<b>Peso (kg)</b>	187



## DESBROZADORAS DE CORTE HORIZONTAL

# T630HD

Oruga



## Especificações Técnicas

<b>Motor</b>	Honda GX270
<b>Potencia motor</b>	6 kW (8.0 Hp)
<b>Filtro motor</b>	seco
<b>Ancho de trabalho</b>	60 cm
<b>Altura de corte</b>	regulable de 20-80 mm
<b>Sistema de corte</b>	horizontal con 32 cuchillas tipo Y
<b>Cambio</b>	4 marchas adelante/2 marchas atrás
<b>Velocidad (km/h)</b>	adelante 1.26 - 2.10 - 2.60 - 4.50 atras 1.26 - 2.60
<b>Transmisión</b>	mecánica
<b>Engranajes</b>	a baño de aceite
<b>Desbloqueo</b>	mecánico
<b>Freno orugas</b>	mecánico
<b>Arranque</b>	autoenvolvente
<b>Freno de servicio</b>	en la transmisión de la oruga
<b>Freno sistema de corte</b>	en la transmisión del rotor de corte
<b>Manillar</b>	regulable en altura y lateralmente
<b>Orugas</b>	oruga en goma 160x60x26
<b>Dimensiones (mm)</b>	1780x720x1040
<b>Peso (kg)</b>	216



Pode ser alterada sem aviso  
prévio

## DESBROZADORA CUCHILLA CORTE VERTICAL

# FT532



### Especificações Técnicas

<b>Motor</b>	Subaru Ex 21
<b>Potencia</b>	5,2 kW (7,0 hp)
<b>Filtro aire</b>	a baño de aceite
<b>Ancho de trabajo</b>	52 cm
<b>Altura de corte</b>	regulable
<b>Sistema de corte</b>	cuchilla de eje vertical
<b>Cambio</b>	3 marchas adelante/1 marcha atrás
<b>Velocidades (km/h)</b>	adelante 1.5 - 2.5 - 3.7 atrás 1.5
<b>Transmisión</b>	mecánica
<b>Engranajes</b>	a baño de aceite
<b>Desbloqueo</b>	mecánico
<b>Arranque</b>	autoenvolvente
<b>Freno de servicio</b>	en la transmisión ruedas
<b>Freno de cuchilla</b>	en la transmisión de cuchilla
<b>Manillar</b>	regulable en altura y lateral
<b>Ruedas</b>	tractor 400-4
<b>Dimensiones (mm)</b>	1860x580x127
<b>Peso (kg)</b>	132

